Subject: Re: LabVIEW Anwendung als ActiveX Server
Posted by Brand on Mon, 03 Apr 2006 18:30:14 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi Heinrich,
Du könntest Dein Problem über Kommandozeilen Parameter lösen.

Wenn Du Deine LabVIEW Applikation lokal startest, gibst Du die Paramter an. Wenn Du die Applikation als AxtiveX-Objekt startest, fehlen diese halt und daran erkennst Du es.

DOS Prompt> ApplicationKind.exe -- /number:2,000000 "/string:local" /boolean:1

Ein Beispiel findest Du mit Hilfe des Example Finders->Index, Suchbegriff: Command; VIs: CommandLine.vi und Description.vi

Über die Eigenschaft Application.Kind findest Du darüber hinaus heraus ob Du das VI in der Entwicklungsumgebung oder als Executable gestartet hast.

Ich habe ein kleines LV8-Projekt und das Blockdiagramm als Bitmap angehängt. Für LV7 musst Du es halt selbst implementieren.

Ich hoffe, dieser Lösungsansatz hilft Dir.

Gruß Holger

File Attachments

1) ApplicationKind.zip, downloaded 923 times
2) ApplicationKind.bmp, downloaded 992 times