

---

Subject: arrays leeren

Posted by [Dominik Wöll](#) on Fri, 14 May 2004 15:35:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Forum,

in dem angehängten Programm benutze ich ein shift register, um neue Daten an ein array anzuhängen. Wenn ich das Programm mehrmals aufrufe, habe ich immer schon das array vom letzten mal. Ich würde aber gerne bei Programmstart ein leeres array haben. Wie geht das? Kann man arrays auch während des Programmlaufs "leeren"?

Vielen Dank,  
Dominik

---

File Attachments

1) [shift register test.vi](#), downloaded 570 times

---

---

Subject: Re: arrays leeren

Posted by [Herbert Pichlik](#) on Sun, 16 May 2004 10:09:17 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Dominik,

Du kannst Arrays zu beliebigen Zeitpunkten "leeren".

Schreibe einfach ein leeres Array in die Property Node, auf das Value (Wert) der Referenz oder in die korrespondierende Lokale Variable.

Gruß  
Herbert

---

---

Subject: Re: arrays leeren

Posted by [Dominik Wöll](#) on Mon, 17 May 2004 06:49:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Alles OK.

Vielen Dank.

---